

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	338507	Να συνδυάζει 2 εφαρμογές, διατομής και αιμόστασης, σε εύρος θερμοκρασιών 40-170°C ανάλογα με την ρύθμιση της γεννήτριας. Να επικαλύπτεται τουλάχιστον κατά 99,5% από κεραμική επίστρωση. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία παλμικού πλάσματος και τεχνολογία μόνωσης TPS (Thermal Protection Shield). Να διατίθεται σε 2 διαστάσεις εύρους κοπής: A. 40mm με σταθερό άκρο και B. 30mm με τηλεσκοπικό άκρο από 5.5cm έως 15cm και δυνατότητα αναρρόφησης καπνού. Επίσης να δύναται να είναι φωτιζόμενο. Να είναι συμβατό με υβριδική γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων που συνδυάζει σε μια κονσόλα, μονοπολική διαθερμία τεχνολογίας πλάσματος και διπολικό στεγανοποιητή ιστών και αγγείων μέσω συνδυασμού ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων και έγχυσης ορού.
2	338506	Δυνατότητα τοπικής έκλυσης αντιβιοτικών. Συνδυασμός δύο αντιβιοτικών (Μινοκυκλίνη-ΡΙφαμπικίνη). Βιοαπορρόφησιμο πολυμερές
3	48579	Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων ενιαίου πυρήνα από ανοξείδωτο ατσάλι. Ειδικά σύρματα για την αντιμετώπιση χρόνιων ολικών αποφράξεων με άπω άκρο μικροκώνου. Διατίθενται σε μήκη 190 εκ. , ευθέα με διάμετρο 0.014". Το άπω άκρο των συρμάτων είναι προσηματισμένο στο 1mm με 45° γωνία, κωνικού σχήματος και είναι διαβαθμισμένης σκληρότητας ανάλογα το σύρμα. Το άπω τμήμα 40cm διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ενώ το υπόλοιπο επικάλυψη σιλικόνης (PTFE) για καλύτερη υποστήριξη. Να: διαθέτει βάρος άπω άκρου 2,0gr, ακτινοσκοπικό άπω άκρο 15cm, μήκος εξωτερικής συρμάτινης περιέλιξης 15cm, μήκος υδρόφιλης επικάλυψης SLIP-COAT 40cm, το άπω άκρο είναι κωνικό διαμέτρου 0,010inch. Να: διαθέτει βάρος άπω άκρου 4,0gr, ακτινοσκοπικό άπω άκρο 15cm, μήκος εξωτερικής συρμάτινης περιέλιξης 15cm, μήκος υδρόφιλης επικάλυψης SLIP-COAT 40cm, το άπω άκρο είναι κωνικό διαμέτρου 0,011inch. Να: διαθέτει βάρος άπω άκρου 6,0gr, ακτινοσκοπικό άπω άκρο 15cm, μήκος εξωτερικής συρμάτινης περιέλιξης 15cm, μήκος υδρόφιλης επικάλυψης SLIP-COAT 40cm, το άπω άκρο είναι κωνικό διαμέτρου 0,012inch. Εκτός της ήδη υπάρχουσας εσωτερικής περιέλιξης των συρμάτων ACTONE, τα διαθέτουν και εξωτερική περιέλιξη 8 σπειραμάτων με 7 σύρματα το κάθε σπείραμα. Αυτή η τεχνολογία ονομάζεται XTRAND και καθιστά τη σειρά κορυφαία στη διείσδυση χρόνιων ολικών αποφράξεων, ώστε να διατηρείται η ευελιξία και η ικανότητα χειρισμού του σύρματος μέσα στη βλάβη. Εύκολη ανάσχυση όταν το σύρμα παγιδευτεί σε σύμπλοκη βλάβη, χωρίς να πάθει ζημιά, και αυξημένη δύναμη περιστροφής δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
4	48796	ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 2,30*3,00Μ ΜΕ 4 ΟΠΕΣ 2 ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΘΗΡΙΑ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΘΗΡΙΑ. ΔΕΙΓΜΑ
5	52436 283219	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ, ΜΕ 35 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΙΠ ΔΕΙΓΜΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΑΝΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Γ.Ν.Η.
 ΑΜΚΑ: 09026383156 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71668