

Αν 517

Το μπαλόνι, χαμηλού προφίλ, να είναι κατασκευασμένο από Flexitec Xtreme, δπτυχώσεων διασφαλίζοντας υψηλή αντοχή & ομοιόμορφη πλήρωση ακόμα και μετά από πολλές πληρώσεις.

Ο OTW καθετήρας ομοαξονικού αυλού να έχει υδρόφιλη επίστρωση LFC ειδικής επεξεργασίας που αποτρέπει την ολίσθηση του μπαλονιού κατά τη διάρκεια της πλήρωσης ενώ παράλληλα διατηρεί την υδρόφιλη ιδιότητα στα άκρα του για εύκολη προσπέλαση των αγγείων. Φέρει 2 ακτινοσκοπερούς δείκτες από Platinum. Να διαθέτει χαμηλό tipentry profile 0,018" και 0,017" κωνικού σχήματος, με διαμέτρους από 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm, μήκη από 20-300mm.



ΧΑΛΙΑΣ Γ. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΓΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΘ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΜ: 09750 / ΑΔΚΑ: 1305/302753