

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ

- Είναι κατάλληλη για χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων.
- Σωλήνα έγχυσης φωτοευαίσθητο μήκους 200 cm,
- από εύκαμπτο πολυαιθυλένιο,
- μη-τοξικό,
- με εσωτερική διάμετρο 1 mm και εξωτερική διάμετρο 2 mm,
- με προστατευτικά καπάκια σύνδεσης και για τα δύο άκρα, για χρήση υπό πίεση (έως 800psi) για σύνδεση Luer Lock.
- Κατάλληλο για χορήγηση λιπιδίων, να επιβεβαιώνεται εγγράφως
- Μίας χρήσης, αποστειρωμένα σε συσκευασία ενός.
- Το προσφερόμενο είδος έχει πιστοποίηση CE και ISO και είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
- Στην συσκευασία φαίνεται καθαρά η ημερομηνία λήξης και η σήμανση Latex Free, PVC Free και πιστοποίησης CE.
- Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου και αποθήκευση σε θερμοκρασία από + 0°C - + 35 °C.
- Είναι συμβατή με τις ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας που υπάρχουν στο τμήμα s7.
- Να διαθέτει έντυπο καταλληλότητας από τον κατασκευαστικό οίκο των αντλιών για το μοντέλο s7

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ

- Σύριγγα φωτοευαίσθητη όγκου 50/60 ml κατασκευασμένη από PVC, χωρίς φθαλικές ενώσεις και latex.
- Με διαβάθμιση ανά ml και τελικό άκρο σύνδεσης Luer - Lock.
- Αποστειρωμένη συσκευασία με τη μορφή ΕΟ.
- Μίας χρήσης.
- Φέρει σήμανση CE.
- Είναι συμβατή με τις ηλεκτρονικές αντλίες σύριγγας που υπάρχουν στο τμήμα s7.
- Να διαθέτει έντυπο καταλληλότητας από τον κατασκευαστικό οίκο των αντλιών για το μοντέλο s7

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ / ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ ΧΑΘΗΓΗΤΡΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΠΙΧΕΙΡΗΤΗΡΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΜΕΝΗ ΠΑΓΝΗ

16/09/2025