

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Κωδ. 50752

Να είναι κατασκευασμένα από υγροσκοπικό, βακτηριοστατικό χάρτινο υλικό και να προσφέρουν βέλτιστη υψηλή ύγρανση σε όλους τους όγκους και με την ελάχιστη αντίσταση και νεκρό όγκο.

Να διαθέτει ενσωματωμένη την υποδοχή για το οξυγόνο, ενώ να διαθέτει και οπή για αναρρόφηση ή/και βρογχοσκόπηση, η οποία να επιτρέπει και τη χορήγηση υγρών (ξέπλυμα με φυσιολογικό ορό), χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσύνδεση του φίλτρου από την τραχειοστομία.

Να προσφέρουν υψηλή ύγρανση 27 mg H₂O/l αέρα σε όγκο 500 ml, έχουν μικρό νεκρό όγκο (10 ml) και ελάχιστο βάρος (6,3 g). Να παρουσιάζουν αντίσταση ροής 0,25 cm H₂O στα 30 λίτρα / λεπτό και 0,6 cm H₂O στα 60 λίτρα / λεπτό. Να έχουν υποδοχή σύνδεσης 15 mm και συνδετικό σωλήνα για το οξυγόνο.

ΣΟΦΙΑ Ε. ΣΧΙΖΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΛΕΦΩΝΟ 210 77647
ΑΔΜΚΑ 17036600103