

**Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος)
τεσσάρων αυλών.**

ΚΩΔ.:181670

Να είναι από πολυουρεθάνη και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου (τεχνολογία AgION), τα οποία εκπέμπει βραδέως, εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm και στο εσωτερικό των αυλών, αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά.

Να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες πλήρως σε μικρόβια και μύκητες >99,9%.

Να είναι 8,5Fr σε μήκη 16 και 20cm, με αυλούς 14,16,18 και 18G με ροές 93,49,18 και 13ml/min στα 16cm και 63,47,14 και 11ml/min στα 20cm.

Να είναι ακτινοσκιερός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σέτ seldinger.

Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται από ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας στη συσκευασία.

Ο προωθητής του συρμάτινου οδηγού-Nitinol να είναι τύπου thumbfeed.

Να είναι latex-free και DEHP-free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, BSc, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ