

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	280918	Οδηγοί καθετήρες αγγειοπλαστικής ημίσκληροι κατασκευασμένοι από τρία στρώματα πολυουρεθάνης και με πλέγμα τύπου HybridBraid για άριστη ικανότητα κατεύθυνσης, περιστροφής και διατήρησης του σχήματός τους κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μεγάλο εσωτερικό αυλό για τη μεταφορά ακόμα και δύο συστημάτων αγγειοπλαστικής (kissingballoon) στα 5F .058" στα 6F .072" στα 7F .078" στα 8F .088" στα 9F .098" . Διατίθενται σε όλους τους τύπους, με ή χωρίς πλάγιες οπές
2	225894	Θηκάρι Εισαγωγής εσωτερικής διαμέτρου 14Fr -16 Fr-18Fr (0.188"/4.7mm), μήκους 30cm. Να αποτελείται από ένα θηκάρι-εισαγωγή με άκρο ευθύ και με ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του. Να φέρει βαλβίδα παθητικής αιμόστασης με σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας, stopcock τριπλής ροής (3-way stopcock) και έναν ιδιαίτερα εύκαμπτο διαστολέα από Teflon, μήκους 41cm με κωνικό άκρο συμβατό με οδηγό σύρμα 0.038".
3	197427	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 5FR. - Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να είναι από Woven Dacron α) για διατήρηση του σχήματος της καμπύλης τους για πολύωρη/πολυήμερη παραμονή εντός των δεξιών κοιλοτήτων της καρδιάς και β) για 1:1 ανταπόκριση στην κίνηση του καθετήρα κατά την περιστροφή του. - Να έχουν ατραυματικό άκρο και να είναι επικαλυμμένα με αντιθρομβωτικό υλικό. - Να μένουν σταθερά στο σημείο τοποθέτησής τους.
4	286359	Θηκάρι Εισαγωγής Flexor® Introducer εσωτερικής διαμέτρου 6.0 ή 7.0 Fr (0.087"/2.2mm ή 0.100"/2.5mm αντίστοιχα), μήκους 30 ή 45cm, μιας χρήσης. Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή θεραπευτικών ή διαγνωστικών συσκευών στο αγγειακό σύστημα, με εξαίρεση τα στεφανιαία αγγεία και τα αγγεία του εγκεφάλου (excluding coronary and neuro vasculature). Αποτελείται από ένα θηκάρι-εισαγωγή με άκρο ευθύ, επενδυμένο με πλέγμα για να μην τσακίζει (coiled re-inforced) και ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο του, για να καθιστά δυνατή την απεικόνισή του υπό ακτινοσκόπηση. Φέρει βαλβίδα παθητικής αιμόστασης Check-Flo Valve με σωληνίσκο παράπλευρης κυκλοφορίας, stopcock τριπλής ροής (3-way stopcock) και έναν ιδιαίτερα εύκαμπτο διαστολέα, μήκους 37 ή 52cm με κωνικό άκρο (Tapered distal end to the wire) συμβατό με οδηγό σύρμα 0.038". Η ομαλή μετάβαση μεταξύ θηκαριού και διαστολέα καθώς και μεταξύ σύρματος και διαστολέα διευκολύνει την εισαγωγή (Silhouette Transitionless).
5		
6		
7		

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΟ., ΠΡΩ. ΓΕΣΚ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 09076305166 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 71668