

ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ 3 ΑΥΛΩΝ
ΚΩΔ. 273168

Συνδετικό τριών αυλών κατάλληλο για ταυτόχρονη χορήγηση τριών διαφορετικών υγρών-φαρμάκων και για χορήγηση παρεντερικής από κεντρικούς ή περιφερικούς καθετήρες, με αντοχή στα λιπίδια και χρήση ως 7 ημέρες.

Να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PVC- free σε όλα τα μέρη του), DEHP free, LATEX free, μίας χρήσεως, αποστειρωμένο και όγκο πλήρωσης $\leq 0,44$ ml.

Οι αυλοί να διαθέτουν:

1. εσωτερική διάμετρο 1,5 mm
2. εξωτερική διάμετρο 2,5 mm
3. clips on-off
4. διαφανή κατασκευή, ώστε να επιτρέπεται ο οπτικός έλεγχος
5. μήκος 5 έως 6 cm
6. πώμα κλειστού συστήματος πρόληψης λοιμώξεων (needle free port), μόνο για χορηγήσεις, κατάλληλο για χρήση σε δυναμική έγχυση CT αντοχής ≥ 350 psi
7. αντμικροβιακή βαλβίδα μονής κατεύθυνσης-μη επιστροφής (back check valve)

Οι βαλβίδες ασφαλείας να εξασφαλίζουν το αυτόματο άνοιγμα/κλείσιμο των οδών κατά την σύνδεση/αποσύνδεση, και να μην περιλαμβάνουν μεταλλικά μέρη ώστε να είναι συμβατό με MRI.

Το σημείο ένωσης των τριών αυλών να καταλήγει σε αρσενικό luer lock άκρο με περιστρεφόμενο δακτύλιο σύνδεσης και αεραγωγό πώμα.

Η ακρίβεια όλων των παραπάνω να αποδεικνύεται από παραπομπές σε φυλλάδια, εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού) με παραπομπές.

Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Πα.Γ.Ν.Η.

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ MIDLINE
ΚΩΔ. 258456

Καθετήρες περιφερικοί midline μονού αυλού, CT-rated και ECHO, τεχνικής MST Seldinger σε σετ που απαραίτητα να περιέχει:

-Καθετήρα πολυουρεθάνης για μεσοπρόθεσμες θεραπείες (έως 4 εβδομάδες), με ενσωματωμένη προέκταση με clamp on-off, πτερύγια στήριξης-συρραφής, ατραυματικό κωνικό και στρογγυλοποιημένο άκρο, βαθμονομημένο ανά εκατοστό και ακτινοσκοπικό.

-Συρμάτινο οδηγό 0,018 inch με ευθύ μαλακό άκρο από ανοξείδωτο χάλυβα τεχνικής thumbfeed.

-Ηχογενετική βελόνα παρακέντησης 21G μήκους: (4,5cm για καθετήρα 2Fr) – (4cm και 7cm για καθετήρα 3Fr δύο επιλογές ανάλογα με τον σωματότυπο) – (7cm για καθετήρα 4Fr)

-Αυτοκόλλητο αναγνώρισης ροών (ml/sec) και αντοχής πιέσεων (psi) του καθετήρα.

-Διαστολέα για καθετήρες 3Fr και 4Fr.

-Κάλυμμα τραπεζιδίου 50x50

Να προσφερθούν σε μεγέθη:

•2Fr μήκους 4,6,8,10,15 ή 20cm με ροή 0,5-1,5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 150psi

•3Fr μήκους 6,8,10,12,15 ή 20cm με ροή 1,0-1,5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 100psi

•4Fr μήκους 8,10,12,15,20 ή 25cm με ροή 5ml/sec και αντοχή σε πιέσεις 300psi

Να είναι PVC-free σε όλα τα μέρη του Latex-free και DEHP free, μιας χρήσεως αποστειρωμένοι.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΝΤΗ ΜΕΒ-ΜΙΑΣ
Πο. 1-1-11