

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	287154	ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ (ΣΤΟ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΕ ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΕΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,85mm, , 1.0mm, 1.25mm και 1.5mm ΚΑΙ ΜΗΚΗ 5, 8, 10 ΚΑΙ 15mm.
2	346505	Σύστημα σύγκλησης μεσοκολπικών ελλειμάτων και ανοικτού ωοειδούς τρήματος, κατασκευασμένο από σκελετό ΝΙΤΙΝΟΙ πλήρως επικαλυμμένο ePTFE (πολυτετραφθοραιοθυλαίνιο) το οποίο καθιστά την συσκευή υποαλλεργική. Με πλήρη επιθηλιοποίηση σε 30 ημέρες και χαμηλού προφίλ. Το μόσχευμα να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μήκους 80cm με δυνατότητα επανατοποθέτησης αυτού. Με ίδιας διαμέτρου δίσκους δεξιού και αριστερού κόλπου.
3	226745	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AMPLATZER ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035" ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 260CM
4	226746	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AMPLATZER
5	283069	Αποσχιζόμενο θηκάρι το οποίο να διαθέτει μια αδιάλειπτη, ομαλή μετάβαση μεταξύ θηκαριού και διαστολέα για τη μείωση του τραυματισμού των αγγείων και να παρέχει ευκολία στην εισαγωγή μέσω της ελικοειδούς ανατομίας του. Να έχει επίσης εύκολο σχίσμο καθιστώντας εύκολη την αφαίρεση διασφαλίζοντας την διατήρησή του. Να διατίθεται σε διαστάσεις 6Fr, 7Fr, 8Fr, 8.5Fr, 9Fr, 9.5Fr, 10Fr, 10.5Fr, 11Fr, 12 Fr και 12.5Fr σε μήκος 13cm και 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 10.5Fr και 11Fr σε μήκος 25cm
6	292735	Καθετήρας μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο SIROLIMUS και BHT (Butylated HydroxyToluol) με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή κρυσταλλική μορφή του sirolimus για την βραδιά απελευθέρωσή του. Με μειωμένη διάρκεια αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ένα μήνα. Με δόση φαρμάκου 4μg/mm ² . Ειδικό για επαναστενώσεις, de novo βλάβες μικρών αγγείων και διαχωρισμούς. Διατίθεται σε διαμέτρους 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, και 4.0 mm και σε μήκη 10, 15, 20, 25, 30 mm
7	346508	Καθετήρας RX, μικροαπεικόνισης ενδοθηλίου στεφανιαίων αρτηριών: Να έχει δυνατότητα απεικόνισης αγγείων μικρής διαμέτρου (από 1.3mm), του προσθίου κατιόντα κλάδου (έως 6.00mm), μεγάλου βαθμού στενώσεων, και μηκών 100mm σε μία κίνηση. Για τον σκοπό αυτό: Να είναι εξαιρετικά χαμηλού προφίλ, το πολύ έως 1,9Fr Να διαθέτει μεγάλη ταχύτητα απεικόνισης: 100mm/1sec
		ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 346505-226745-226746 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ