

Ο κωδικός των αναλωσίμων της αντλίας FREZENIUS για το νοσοκομείο είναι:

67280 για απλές χορηγήσεις

96896 για χορήγηση αίματος

53852 για φωτοευαίσθητα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.

Διαφανή εύκαμπτο σταγονοθάλαμο με φίλτρο υγρού 4 μ για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Πλάγια διακλάδωση τύπου Y χωρίς τη χρήση βελόνης

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.

Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο του 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml.

Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό, αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα.

Οι συσκευές να είναι σε όλο το μήκος τους για φωτοευαίσθητα φάρμακα .

Ο εύκαμπτος σταγονοθάλαμος να φέρει φίλτρο υγρού 4 μ για κατακράτηση δυσδιάλυτων ουσιών και αποφυγή εισόδου αέρα στο σύστημα έγχυσης ώστε να μην χρειάζεται επανεξαέρωση της συσκευής, ενέργεια η οποία απαιτεί κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου άρα αυξημένο κόστος.

Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής.

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.

Συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον μεγαλύτερο των 260cm και όγκο πλήρωσης περίπου 26 ml.

Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι συσκευές να φέρουν:

Φίλτρο αίματος 200μ το μήκος της συσκευής να είναι μεγαλύτερο των 250 cm και όγκο πλήρωσης περίπου 32ml

Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή.

Περιστρεφόμενη αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα διακοπής ροής και υδρόφοβο φίλτρο.

Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο, DEHP-free, LATEX-free.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να έχει Ελληνικό μενού, να είναι ηλεκτρικής κλάσης II για προστασία από ηλεκτροπληξία.

Με ακρίβεια χορήγησης +/-5%. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για

τουλάχιστον 11 ώρες σε ροή 5ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του KVO.

Το βάρος της να είναι περίπου 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.