

ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΟΘΟΝΗ

- ✓ Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής διαμέτρου 3.0mm.
 - ✓ Να είναι εύκαμπτο με καμπτόμενο τμήμα τουλάχιστον 130°.
 - ✓ Να διαθέτει μήκος εργασίας 300mm.
 - ✓ Να διαθέτει κάμερα με πηγή φωτός τουλάχιστον δύο λυχνιών Led , οπτικό πεδίο 85° και βάθος πεδίου 6-50mm.
 - ✓ Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσεως.
 - ✓ Να είναι latex free.
 - ✓ Να συνδέεται απευθείας στην οθόνη χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.
-
- ✓ Να διαθέτει φορητή οθόνη touchscreen 12.8'' TFTLCD.
 - ✓ Να διαθέτει ανάλυση 1920X1080 pixels (fullHD).
 - ✓ Να λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες για τουλάχιστον 2,5 ώρες.
 - ✓ Να είναι μικρού βάρους έως 3kg.
 - ✓ Να διαθέτει βάση στήριξης σε στατώ και επιτραπέζια.
 - ✓ Να διαθέτει σύνδεση USB 3.0 τύπου A (2 θύρες).
 - ✓ Να διαθέτει έξοδο ψηφιακής εικόνας HDMI και 3G-SDI (1920X1080p,60fps).
 - ✓ Να διαθέτει σύνδεση με WIFI πρότυπα IEEE 802.11ac/a/b/g/n
 - ✓ Να διαθέτει σύνδεση με LAN Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
 - ✓ Να διαθέτει χωρητικότητα αποθήκευσης (μνήμη) 32GB.