

Συσκευή παρεντερικής χορήγησης υγρών/διαλυμάτων, φαρμάκων και λιπιδίων μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας.

ΚΩΔ:338821

Η συσκευή να διαθέτει:

1. Φίλτρο μη εισροής αέρα στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου που να εμποδίζει την διόδο φυσαλίδων αέρα προς τον σωλήνα χορήγησης και να αποφεύγονται οι εκ νέου εξαερώσεις της συσκευής μετά το άδειασμα του περιέκτη.
2. Βαθμονομημένο σωλήνα άντλησης από σιλικόνη.
3. Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο συνδετικό κλιπ ασφαλείας για την τοποθέτηση στην αντλία, το οποίο να παρέχει αυτόματη προστασία από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία.
4. Περιστρεφόμενη σύνδεση Luer Lock, με αεραγωγό πώμα στο άκρο του σωλήνα.
5. Μήκος συσκευής 280 ± 10 cm και όγκο εξαέρωσης ≤ 24 ml.
6. Η συσκευή να είναι αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερη latex (Latex Free), ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP Free), ανθεκτική στα λιπίδια και στην αλκοόλη, κατάλληλη για χρήση με ιατρικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας (που να επιτυγχάνει απόκλιση ακρίβειας χορήγησης $\pm 3\%$) υπό πίεση (σύμβολο P στη συσκευασία) και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 96 ώρες (Να πιστοποιείται από τον κατασκευαστικό οίκο).
7. Η συσκευή να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα και να φέρει CE.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΙΕΤΑΓΜΕΝΗ ΜΕΣ-ΜΑΘ
no. 1000