

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΚΩΔ 281793) Τ.Ε.Ι. ΥΠΟΓΕΙΟΥ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

Βρόχος πολυπεκτομής μιας χρήσης κατάλληλος για ψιχρή κοπή πολύποδα χωρίς υποδοχή για διαθερμία, σε σχήμα ασπίδας. Να διαθέτει τεχνολογία συμπαγούς σύρματος κοπής Compact Wire (CWT) με διάμετρο σύρματος κοπής 0.29mm σε οβάλ διατομή για ευκολότερο περιβροχισμό επιπέδων πολυπόδων και ελάχιστη αποκόλληση ιστού. Να διαθέτει επικαλυμμένο μεταλλικό σπирάλ καθετήρα για ευκολότερο χειρισμό και καθαρή κοπή. Να διατίθεται σε ανοίγματα 7 και 12mm. Να μην περιέχει latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. Να είναι προσαρμοσμένος σε καθετήρα μήκους 220cm κατάλληλο για κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2,8mm. Να συμμορφώνεται με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών της ESGE για EMR. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπο του κατασκευαστικού οίκου.

ΚΑΘΗΡΗΣ Ε. ΚΟΚΚΟΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
ΚΑΘΗΡΗΣ Ε. ΚΟΚΚΟΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ 69941 - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ