

## ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

#### ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ: 50469

Να είναι από polycarbonate - polyethylene (χημικά αδρανή), με αντοχές σε πιέσεις 2bar, lipid resistand και χορηγήσεις αίματος, κυτταροστατικών, ναρκωτικών φαρμάκων, χωρίς διαρροές και σε παρατεταμένη χρήση, με όγκο πλήρωσης 0,22ml.

Να διαθέτουν ένα διαφανές male άκρο περιστρεφόμενο LUER-LOCK SAFE που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση χωρίς διαρροές και επιτρέπει την περιστροφή του σώματος σε κάθε πράξη χωρίς να μεταφέρει την κίνηση στον συνδεδεμένο καθετήρα, για αποφυγή και της ελάχιστης αποσύνδεσης.

Να είναι διαφανή με λευκό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο και περιστρεφόμενο κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο από τον χρήστη.

Να επιτρέπουν ευθεία γραμμική ροή στις μετρήσεις πιέσεων για να μην τις αλλοιώνουν.

Να διαθέτουν διακριτικά χρωματικά πώματα (κόκκινο-μπλε) και θέση τοποθέτησής τους για αναγνώριση της γραμμής χρήσης (αρτηρία ή φλέβα).

Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 8536-10 κατασκευής και ποιότητας και class II a.

Να είναι PVC FREE σε όλα τα μέρη τους.

Να είναι LATEX FREE- DEHP FREE απαλαγμένα από ζωικούς ή βιολογικούς παράγοντες και MRI συμβατά.

Μίας χρήσης, αποστειρωμένα πενταετούς διάρκειας.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ