

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/ A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	273104	Οι μικροκαθετήρες να έχουν τεχνολογία περιστροφικής προώθησης έως και 10 φορές ανά κατεύθυνση. Να διαθέτουν: Ακτινοσκοιερό, ατραυματικό, κωνικό άκρο - Πλέξη πεπλατυσμένων μεταλλικών ινών SHINKA-Shaft σε δύο τύπους 10 ή 14 Braided Wires με τεχνολογία ACTONE - Δομή: Άκρο: 1.3Fr- Μήκη : 135, 150 cm. Να διατίθενται σε δύο τύπους διαστάσεων: Από 2.8Fr στα 2.6Fr και 2.9Fr στα 2.1Fr
2	292732	Να προκαλεί μικρο-ρήγματα στο συσσωρευμένο ασβέστιο που βρίσκεται στα τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών, επιτρέποντας τη βελτιωμένη διαστολή του αγγείου με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Να διατίθεται σε διαμέτρους μπαλονιού 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm και 4.0 mm με μήκος 12 mm (στεφανιαίες εφαρμογές). Συνολικό μήκος καθετήρα 138 cm. Να είναι συμβατός με θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε διαμέτρους μπαλονιού 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm και 8.0 mm με μήκος 60 mm. Συνολικό μήκος καθετήρα 135 cm (περιφερικές εφαρμογές). Όπως : 8.0 mm, 9.0 mm, 10 mm, 12 mm με μήκος 30 mm. Συνολικό καθετήρα 110 cm (περιφερικές εφαρμογές). Να διατίθεται σε μεγέθη κατάλληλα για χρήση σε μηριαία και λαγόνιο αρτηρία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών προ επεμβατικής προετοιμασίας Pre-TAVI. Να συνοδεύεται από δημοσιευμένα κλινικά δεδομένα κορυφαίας αναγνώρισης, όπως οι μελέτες DISRUPT CAD I-IV. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και CE mark. Να διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό: Γεννήτρια παλμών συχνότητας 1Hz, ύψους 3000Volt και συνδετικό καλώδιο για τον καθετήρα
3	157518	Καθετήρες στεφανιογραφίας ημίσκληροι από νυλοή πολυουρεθάνη και πλέγμα (4F- 5,2F- 6F) με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα και κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (0.057" στα 6F) και αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο τους είναι ατραυματικό και ακτινοσκοιερό για ακριβή τοποθέτηση στο στόμιο του αγγείου.
4		
5		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΔΗΣ MD, PhD, FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
2015 - Α.Μ. ΤΕΛΕΥ. 71668