

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΩΔ.ΝΟΣΟΚ.50236

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Ανταλλακτική κεφαλή λεπίδων ξυριστικής μηχανής γενικής χρήσης, σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσεως.
2. Να είναι κατάλληλη για κάθε τύπο τριχών, τόσο για στεγνό όσο και για υγρό ξύρισμα, και να κόβει τις τρίχες σε βάθος, χωρίς να τραυματίζει το δέρμα.
3. Να είναι Latex -free εφόσον αυτό απαιτείται από την πολιτική προμηθειών του Νοσοκομείου.
4. Να διαθέτει προστατευτικό/ οδηγό λεπίδας , ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εκδορών, κοψιμάτων ή τραυματισμού του δέρματος.
5. Να συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή, με μπαταρία ιόντων λιθίου, για παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας και υψηλή ενεργειακή απόδοση, με τουλάχιστον 120 λεπτά συνεχόμενης λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση η οποία να διαθέτει ευδιάκριτη οπτική (LED) ένδειξη κατάστασης φόρτισης, με σαφή διάκριση μεταξύ πλήρους φόρτισης και χαμηλής στάθμης φόρτισης.
6. Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ελαφριά κατασκευή που να διευκολύνουν τον άνετο και ασφαλή χειρισμό με το ένα χέρι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με αντλιοσθητική επιφάνεια από ειδικό ελαστικό υλικό. Η καταλληλότητα βάρους/εργονομίας θα εκτιμηθεί από την αρμόδια επιτροπή επί του προσκομισθέντος δείγματος.
7. Ο θόρυβος λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 72dB.
8. Να είναι πλήρως αδιάβροχη, κατάλληλη για απολύμανση δια εμβάπτισεως σε νερό και απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ελάχιστη διάρκεια εμβάπτισης 30 λεπτών.
9. Να μπορεί να φορτίζεται από ηλεκτρικό δίκτυο 220-240V/50 Hz
10. Να συνοδεύεται από φορτιστή και από οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.
11. **Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.**
12. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει 50 τεμάχια ως συνοδό εξοπλισμό (την επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή).