

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
68021	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ VAC-ATS	Να έχει μεγάλη χωρητικότητα, περίπου 1100 ml. Να μετατρέπει το εξιδρώμα σε τζελ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).	
50784 15349	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (39,1 x 26,1 x 1,78 cm)	Σετ σπόγγου κοιλίας συστήματος αρνητικής πίεσης να περιέχει 2 σπόγγους αποστειρωμένους με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφίρεση, 1 ημιπερατή μεμβράνη με αφρώδη τμήματα σε ακτινωτό σχεδιασμό για προστασία των σπλάχνων, 2 αποστειρωμένους σιελήνες με αυτοκόλλητους δίσκους αναρρόφησης που να φέρουν φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αποστειρωμένες του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. Διαστάσεις 39,1 x 26,1 x 1,78 cm	
	ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ)	Χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ και πρέπει να είναι συμβατή με τα παραπάνω υλικά. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg, ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος, 3 μορφών λειτουργίας: συνεχόμενης, διαλείπουσας, εναλλασσόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης, επιλογής ανάμεσα σε δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών με διαφορετική χρωματική ένδειξη. Να είναι ελαφριά με βάρος έως 800 γρ και φορητή για δυνατότητα μεταφοράς κατά τη χρήση από περιπατητικούς ασθενείς. Λειτουργικό αντλίας στα ελληνικά με εύκολη πλοήγηση και δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας. Δυνατότητα για μεγάλη ανεξαρτησία στην λειτουργία της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να έχει φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τοποθέτησης στο κρεβάτι και να φέρει CE MARK.	

Ολοκληρωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης για θεραπεία 15 ημερών.

1. Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X20εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

2. Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X30εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

K94

386538

K94

386539