

ΣΠΙΡΑΛ

Μιας χρήσης, αποστειρωμένα, μήκους 15cm, με γωνιώδες συνδετικό swivel και με καπάκι για ινοπτικό βρογχοσκόπιο

ΦΙΛΤΡΑ αντιμικροβιακά ύγρανσης – θέρμανσης ενηλίκων

Το φίλτρο να διαθέτει 100% υδρόφοβη μηχανική μεμβράνη που συνδυάζει την αποτελεσματική προστασία του ασθενή και του περιβάλλοντος από μικροβιακές επιμολύνσεις, με την άμεση αυτούγρανση και θέρμανση των εισπνεόμενων αερίων. Να είναι κατάλληλο για χρήση τόσο κατά την Ανασθησία όσο και κατά την Εντατική Θεραπεία.

Να έχει εκλεχθεί μέσω:

Δοκιμασίας αερολύματος για διασπορά αναπνευστικών παθογόνων και μικροοργανισμών-δεικτών

Δοκιμασίας υγρών με βακτήρια

Δοκιμασίας υγρών με ιούς που μεταφέρονται με το αίμα και μπορεί να επιμολύνουν τις εκκρίσεις του αναπνευστικού

Να προσφέρουν 100% κατακράτηση βακτηρίων/ιών σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον του ασθενή)

Με υψηλή κατακράτηση βακτηρίων/ιών σε ξηρό περιβάλλον άνω του >99,999%

Να έχει εκλεχθεί για την κατακράτηση σωματιδίων με χρήση NaCl σύμφωνα με το ISO 23328-1 : 2003

Με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι των *Serratia marcescens* (0.45 μm), *Brevundimonas diminuta* (0.30 μm), *Mycobacterium tuberculosis*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, MS-2 Bacteriophage (0.02 μm), Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis C Virus, Allergenic natural rubber latex proteins,

Να είναι πιστοποιημένα αποτελεσματικά έναντι μολυσματικών prions (PrPSC) καθώς και για τη πρόληψη μετάδοσης S.A.R.S.

Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για την ικανότητα κατακράτησης του νέου SARS-COV-2

Με ικανότητα κατακράτησης ελεύθερων σωματιδίων λάτεξ

Η αντιμικροβιακή/αντιική δράση είναι Πιστοποιημένη από Διεθνείς Οργανισμούς (να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Μικρού όγκου: περίπου 35mL και χαμηλού βάρους περίπου 26gr

Η απόδοση ύγρανσης να είναι τουλάχιστον 30.0mg/L

Με αντιστάσεις στη ροή: περίπου 1.5 cmH₂O στα 30 L/min και 3.5 cmH₂O στα 60 L/min.

Με θύρα καπνογραφίας

Απαλλαγμένα από latex και αποστειρωμένα με γάμα ακτινοβολία

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ