**ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ**
**Τεχνικές Προδιαγραφές**

**Μάιος 2026**

Τα είδη προορίζονται για διάφορους χώρους της Νευρολογικής και Ενδοκρινολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. Οι χώροι είναι οι εξής:

- **ΧΩΡΟΣ 1: Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής Κλινικής** (Γ΄ Κτίριο Κλινικών, 4ος όροφος / Δεξί ημιμόριο εντός της Νευρολογικής)
- **ΧΩΡΟΣ 2: Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής Κλινικής** (Γ΄ Κτίριο Κλινικών, 2ος όροφος / Αριστερό ημιμόριο / Θάλαμος 9 εντός της Νεφρολογικής)
- **ΧΩΡΟΣ 8: Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής Κλινικής** (Γ΄ Κτίριο Κλινικών, 4ος όροφος / Δεξί ημιμόριο / Θάλαμος 43).
- **ΧΩΡΟΣ 9: Κεντρικό Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής Κλινικής** (Γ΄ Κτίριο Κλινικών, 4ος όροφος / Δεξί ημιμόριο / Γωνία).
- **ΧΩΡΟΣ 10: Χώρος Σεμιναρίων Νευρολογικής-Πνευμονολογικής Κλινικής** (Γ΄ Κτίριο Κλινικών, 4ος όροφος / μπαίνοντας αριστερά απέναντι από τους ανελκυστήρες).

## Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύνολο των πραγμάτων που περιγράφονται εδώ θεωρείται ένα παραδοτέο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη, διαχωρισμένα κατά είδος κατασκευής.

**1. Πάγκοι εργασίας.** Ποσότητα: 25,20 τρεχόμετρα.
**MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ 1 απόχρωση.**

Προορίζονται για τους χώρους

Χώρος **1** (Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής):
Πάγκος συνολικού μήκους 6,55μ, αποτελούμενος από τρία κομμάτια.

Χώρος **8** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής-Θάλαμος 43):
Πάγκος συνολικού μήκους 6,65μ, αποτελούμενος από τρία κομμάτια.

Χώρος **9** (Κεντρικό Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής):
Πάγκος συνολικού μήκους 9,40μ, αποτελούμενος από πέντε κομμάτια.
Πάγκος συνολικού μήκους 2,60μ, αποτελούμενος από πέντε κομμάτια.

Πρόκειται για πάγκους εργασίας των ιατρών. Κάθε πάγκος θα αποτελείται από επιμέρους τεμάχια μήκους ικανού να φιλοξενήσει κατά περίπτωση μία ή δύο θέσεις εργασίας. Το σχήμα των πάγκων είναι γενικά ευθύγραμμο, προβλέπονται όμως και ειδικά τεμάχια για τις γωνίες, σύμφωνα με το σχέδιο, καθώς και καμπύλες συναρμογές και διαμορφώσεις ελεύθερων άκρων σύμφωνα με το σχέδιο. Ως μονάδα μέτρησης του παραδοτέου ορίζεται το τρεχόμετρο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

- Επιφάνειες εργασίας οποιουδήποτε φάρδους μεταξύ 60 και 80 εκ. (ανάλογα με την περίπτωση, σύνηθες 70εκ.) από MDF πάχους 25χιλ. με επικάλυψη μελαμίνη. Οι επιμέρους επιφάνειες εργασίας θα εφάπτονται στον τοίχο και θα συναρμόζουν μεταξύ τους με έντεχνο τρόπο, ώστε να δημιουργείται ενιαία επιφάνεια εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται ρητώς ειδικές διαμορφώσεις τεμαχίων σύμφωνα με το σχέδιο (με καμπύλη εισέχουσα γωνία, με φάλτσο ή καμπύλο τελείωμα, φάλτσο κόψιμο, κ.λ.π.). Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται η νεύρωση κάθε κομματιού με τεμάχιο MDF+μελαμίνης, ύψους περίπου 6εκ, τοποθετημένου στο κέντρο της επιφάνειας.
- Πόδια ίνοξ στους αρμούς και στηρίγματα στον τοίχο. Προτιμάται η στήριξη απευθείας στον τοίχο, αλλά όπου απαιτηθεί θα υπάρχει πλαϊνό κατακόρυφο.
- Την έντεχνη συναρμογή με τα υπόλοιπα παραδοτέα (π.χ ψηλά ερμάρια) και προσαρμογή στην υφιστάμενη γεωμετρία του κάθε χώρου.

**2. Κρεμαστά ερμάρια.** Ποσότητα: **16** δίφυλλα τεμάχια.
**MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ 2 αποχρώσεις** (κουτί σκούρο, πορτάκι ανοιχτόχρωμο)**.**

Προορίζονται για τους χώρους:

Χώρος **1** (Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής): 5 τεμάχια (το ένα γωνιακό)
Χώρος **8** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής-Θάλαμος 43): 5 τεμάχια (το ένα γωνιακό). Λόγω της ύπαρξης κονσόλας ιατρικών αερίων, τα ερμάρια αυτά έχουν ειδική διατομή.
Χώρος **9** (Κεντρικό Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής): 6 τεμάχια

Πρόκειται για δίφυλλα κρεμαστά ερμάρια βάθους 36εκ., πλάτους περίπου 90 εκ. (η ακριβής διάσταση προκύπτει από το ισομοίρασμα του μήκους), ύψους πορτόφυλλου 90 εκ., κατασκευασμένα από κουτιά MDF πάχους 18χιλ. με επικάλυψη μελαμίνη και πορτάκια από το ίδιο υλικό. Εσωτερικά κάθε ερμάριο θα έχει δύο κινητά ράφια MDF πάχους 20χιλ. Αντί λαβής, στο κάτω μέρος τους τα ερμάρια θα εξέχουν 5 εκ. από το κουτί. Ως μονάδα μέτρησης του παραδοτέου ορίζεται το τεμάχιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

- Τα κουτιά και τα πορτάκια τους. Κάθε κουτί θα κλείνει με δίφυλλο πορτάκι.
- Την ανάρτηση σε τοίχο οποιουδήποτε υλικού.
- Μεταλλικά εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λπ) και κλειδαριές.
- Την έντεχνη συναρμογή με τα υπόλοιπα παραδοτέα (π.χ ψηλά ερμάρια).
- Γωνιακά και ειδικά τεμάχια (εισέχουσα γωνία, φάλτσα) και συναρμογές.
- Ειδικά στους χώρους 7 (Θάλαμος 10) και 8 (Θάλαμος 43), λόγω της παρουσίας κονσόλας ιατρικών αερίων, η διαμόρφωση του κουτιού με εσοχή (βλ. σχέδιο).

**3. Κρεμαστά στοιχεία με ανοιχτά ράφια.** Ποσότητα: **6** τεμάχια**.**
**MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ 1 απόχρωση.**

Προορίζονται για τους χώρους:

Χώρος **1** (Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής): 1 τεμάχιο
Χώρος **8** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής-Θάλαμος 43): 2 τεμάχια
Χώρος **9** (Κεντρικό Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής): 3 τεμάχια

Πρόκειται κρεμαστά στοιχεία με ράφια (ερμάρια χωρίς πορτάκι) συνολικού βάθους 36εκ. (όσο και τα κρεμαστά ερμάρια), πλάτους περίπου από 45 ως 90 εκ., ύψους 90 εκ. (όσο και τα πορτόφυλλα των κρεμαστών ντουλαπιών) τα οποία τοποθετούνται ανάμεσα στα κρεμαστά ερμάρια. Θα είναι κατασκευασμένα από κουτιά MDF πάχους 26χιλ. με επικάλυψη μελαμίνη. Εσωτερικά κάθε στοιχείο θα έχει δύο σταθερά ράφια MDF πάχους 25χιλ. με επικάλυψη μελαμίνη. Οι πλάτες θα είναι επαρκούς πάχους ώστε να εξασφαλίζεται άκαμπτη, εύκολα αναρτώμενη κατασκευή. Ως μονάδα μέτρησης του παραδοτέου ορίζεται το τεμάχιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

- Τα κουτιά όπως περιγράφονται παραπάνω από MDF πάχους 25χιλ. με επικάλυψη μελαμίνη. Κάθε στοιχείο θα έχει 2 ενδιάμεσα σταθερά ράφια. Συμπεριλαμβάνονται ειδικά σημεία όπως κουτιά και ράφια με φάλτσο τελείωμα.
- Την ανάρτηση σε τοίχο οποιουδήποτε υλικού.
- Τυχόν μεταλλικά εξαρτήματα.
- Την έντεχνη συναρμογή με τα υπόλοιπα παραδοτέα (π.χ ντουλάπες).

**4. Ερμάρια ψηλά μονά γενικής χρήσης.** Ποσότητα: **2** τεμάχια**.**
**MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ 2 αποχρώσεις** (κουτί σκούρο, πορτάκι ανοιχτόχρωμο)**.**

Προορίζονται για τους χώρους:

Χώρος **1** (Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής):
1 τεμάχιο πλάτους 0,45μ, βάθους 0,45μ, με ντουλάπι χαμηλά, ενδιάμεσο χώρο με δύο ανοιχτά ενδιάμεσα ράφια για φακέλλους και δύο υπερκείμενα μικρά ερμάρια-locker.

Χώρος **8** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής-Θάλαμος 43):
1 τεμάχιο πλάτους 0,45μ, βάθους 0,45μ, με ντουλάπι χαμηλά, ενδιάμεσο χώρο με δύο ανοιχτά ενδιάμεσα ράφια για φακέλλους και δύο υπερκείμενα μικρά ερμάρια-locker.

Πρόκειται για μονόφυλλα ερμάρια οποιοδήποτε πλάτους από 0,45 ως 0,50μ (τυπικά 0,45μ), οποιουδήποτε βάθους ως 0,50μ (τυπικά 0,45μ) και συνολικού ύψους 2,30μ. από το δάπεδο. Τα φύλλα των ερμαρίων θα μπορούν να είναι μονοκόμματα ή περισσότερα από ένα καθύψος, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου. Γενικά προβλέπονται τρία πορτάκια καθ΄ύψος και ένα τμήμα με οριζόντια ράφια για τους ιατρικούς φακέλλους. Τα ερμάρια αυτά στηρίζονται σε μπάζα και συνδυάζονται με τους πάγκους εργασίας (παραδοτέο 2) και τα κρεμαστά ερμάρια (παραδοτέο 3). Περιλαμβάνεται:

- Η στήριξη έναντι ανατροπής σε τοίχο οποιουδήποτε υλικού.
- Μεταλλικά εξαρτήματα και κλειδαριές.
- Η έντεχνη συναρμογή με τα υπόλοιπα παραδοτέα (π.χ ντουλάπες).

**5. Ελεύθερα ερμάρια ψηλά γενικής χρήσης.** Ποσότητα: **5** τεμάχια**.**

Πρόκειται για ελεύθερα τοποθετούμενα, δίφυλλα ερμάρια οποιουδήποτε πλάτους από 0.60μ ως 1.00μ, οποιουδήποτε βάθους ως 0,65 μ. (τυπικά 0,60 μ.) και συνολικού ύψους 2,30μ. από το δάπεδο. Τα φύλλα των ερμαρίων θα μπορούν να είναι μονοκόμματα ή περισσότερα από ένα καθύψος, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα ερμάρια πατούν πάνω σε ίνοξ πόδια ύψους τουλάχιστον 20εκ.

Χώρος **2** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Ενδοκρινολογικής):

1 ερμάριο βάθους 0,45μ.και πλάτους 0,90μ με 6 ενδιάμεσα ράφια.

1 ερμάριο βάθους 0,45μ.και πλάτους 0,90μ με 4 ανοιχτά ράφια στα 2/3 του ύψους του και κάτω ερμάριο δίφυλλο.

1 ερμάριο βάθους 0,60μ.και πλάτους 0,90μ προσωπικών ειδών χωρισμένο σε δύο μέρη, με κρεμάστρα για ρούχα. Στο κάτω μέρος θα έχει βαθύ συρτάρι για κλινοσκεπάσματα.

Χώρος **8** (Εφημερείο-Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής):

1 ερμάριο βάθους 0,60μ.και πλάτους 0,90μ προσωπικών ειδών χωρισμένο σε δύο μέρη, με κρεμάστρα για ρούχα. Στο κάτω μέρος θα έχει βαθύ συρτάρι για κλινοσκεπάσματα.

Χώρος 9 (Κεντρικό Γραφείο Ειδικευομένων Νευρολογικής):

1 ερμάριο βάθους 0,60μ.και πλάτους 0,75μ με χώρο για ψυγείο και 4 ενδιάμεσα ράφια.

## ΣΧΕΔΙΑ

Τα σχέδια των κατασκευών είναι διαθέσιμα μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού, σε μορφή pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://drive.google.com/file/d/1vzVt4lvrJWUDL_t5iFRb3blRzy29HEqa/view?usp=sharing** (τα ανακλινόμενα κρεββάτια είναι ενδεικτικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια).

## Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο παρακάτω πίνακας δίνει συνοπτικά τα υλικά των κατασκευών.

| | ΥΛΙΚΟ | ΠΑΧΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ | ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| **ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 25 | ΑΝΟΙΧΤΟ | Πόδια ίνοξ |
| **ΚΟΥΤΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 18 | ΣΚΟΥΡΟ | |
| **ΡΑΦΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 25 | ΣΚΟΥΡΟ | |
| **ΡΑΦΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 25 | ΣΚΟΥΡΟ | Ρυθμιζόμενου ύψους |
| **ΚΟΥΤΙΑ ΨΗΛΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 25 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |
| **ΚΟΥΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΨΗΛΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΦΥΛΛΩΝ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 25 | ΑΝΟΙΧΤΟ | Πλαίσιο κουτιού εμφανές |
| **ΚΟΥΤΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ** | ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ+ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ | 20 | ΛΕΥΚΟ | |
| **ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 18 | ΑΝΟΙΧΤΟ | κλειδαριές |
| **ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ** (παραδοτέο 5) | MDF+ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ HPL ΛΕΥΚΟΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΣ | 18 | ΛΕΥΚΟ | κλειδαριές |
| **ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΦΥΛΛΩΝ** | MDF+ΜΕΛΑΜΙΝΗ | 18 | ΑΝΟΙΧΤΟ. | κλειδαριές |

**Προδιαγραφές πυρήνα από κόντρα πλακέ θαλάσσης**
Ξύλο συμήδας
Πάχος τουλάχιστον **20**mm
Χρήση ισχυρής, φαινολικής αδιάβροχης κόλλας

**Ειδικότερες προδιαγραφές μελαμίνης.** Συμμόρφωση με:

ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) - *«Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας– Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου»*
Συμμόρφωση με τα παρακάτω πρότυπα:
ΕΝ 14322 : 2004,
ΕΝ 14323 : 2004
ΕΝ 438-2 : 2005.
Δηλ.: Αντοχή στην τριβή: κατηγορία 2
Αντοχή στη χάραξη τουλάχιστον: 2 Newtton
Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο: κατηγορία 3
Αντοχή στη φθορά από τη χρήση χημικών: κατηγορία 4
Οι κατασκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων τα οποία καθορίζονται από τα ΕΝ 71.3:1995 και ΕΝ 73.3 (βλ. ΦΕΚ 746/22-4-2009, άρθρο 1, παρ. 3δ3)
Απαιτείται πιστοποιητικό από τις προμηθεύτριες εταιρείες για την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, η οποία πρέπει να είναι τύπου Ρ2 σύμφωνα με το ΕΝ 312:2003, όπως ορίζει το παραπάνω ΦΕΚ.

Οι κατασκευές εννοούνται ολοκληρωμένες, τοποθετημένες στη θέση που έχει υποδειχθεί στα σχέδια ή από την Επίβλεψη, σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά. Πιο συγκεκριμένα:

α) πόμολα αλουμινίου ευθύγραμμα μήκους 40 ως 60εκ., ποδαράκια στήριξης, στηρίγματα, συνδέσεις και γενικά σιδηρικά α΄ ποιότητος, κατασκευτής Ε.Ε, ενδεικτικού τύπου FGV, Ferrari, SH, Bloom, Grass, Mepla. Πριν την κατασκευή ο ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση δείγματα και τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών που θα ενσωματώσει στα έπιπλα.
β) διαμόρφωση περιθωρίων σε απόχρωση η οποία θα ταιριάζει με την επένδυση του φύλλου,
γ) κατά περίπτωση: μπάζες και ποδαράκια πλαστικά (μη εμφανή) ή ανοξείδωτα από (για εμφανή) ή ροδάκια αντιστατικά,
δ) κλειδαριές, σε όσα ντουλάπια υποδειχθούν,
ε) κουτιά, πλαϊνά επιφανειών (ορατά ή όχι), πλάτες και κάθε βοηθητική επιφάνεια και στοιχείο απαραίτητο για την έντεχνη συναρμολόγηση και εμφάνιση των κατασκευών,
στ) αρμοκάλυπτρα μεταλλικά ή πλαστικά, σφραγίσεις αρμών με κατάλληλο ανά περίπτωση υλικό,
ζ) μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου, με ασφαλή στήριξη σε οποιοδήποτε υλικό (μπετόν, τούβλο ή γυψοσανίδα),
η) ξετρύπια, μικροσυμπληρώσεις, πηχάκια και γενικά κάθε μικροϋλικό και συμπλήρωμα που αποσκοπεί στην έντεχνη εμφάνιση της κατασκευής,
θ) αποκατάσταση φθορών σε κατασκευαστικά στοιχεία του κτηρίου, λόγω αμέλειας κατά την τοποθέτηση,
ι) αποξηλώσεις υφισταμένων ξυλουργικών και απομάκρυνσή τους ως μπάζα,
κ) η φύρα των υλικών.

Οι μετακομίσεις πριζοδιακοπτών, καναλιών εγκαταστάσεων κλπ, εφόσον αυτά μετά την τοποθέτηση βρίσκονται σε μη προσβάσιμο σημείο βαρύνουν το Νοσοκομείο.

**Ανοχές:**
Ορθών γωνιών πλαισίων : χωρίς απόκλιση.
Πάχους φύλλων : -5% έως +10%.
Διαστάσεων διατομών : + 2mm.
Διάκενο μεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3-4 mm.
Διάκενο μεταξύ κασσών και φύλλων : Μετά την βαφή 1.5-2 mm.
Επιπεδότητα φύλλων : Απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται με πήχυ σε οποιαδήποτε θέση.
Επιπεδότητα πλακετών κλειδαρίων με σόκορα : Απόλυτη.
Υγρασία ξύλων : Απόκλιση + 3 ποσοστιαίες μονάδες από τα οριζόμενα στην μελέτη εφαρμογής.
Κατακορυφότητα : Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύμα αέρος) με ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυροφύλλων.
Οριζοντίωση : Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια 2 mm στα 4.00 m.
Ευθυγραμμίσεις : Σε γραμμικές κατασκευές απόκλιση 1 mm σε πήχυ 4.00 m που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση.

**Διαστάσεις - Σχέδια.** Έπειτα από την κατακύρωση, τον έλεγχο των διαστάσεων με ευθύνη του Προμηθευτή και τη

συνεννόηση με τους χρήστες και πριν την κατασκευή, ο Προμηθευτής θα υποβάλει τελικά σχέδια των κατασκευών.

## Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα (α) σε έγκαιρο χρόνο, ολοκληρωτικής ακύρωσης της παραγγελίας, (β) σε έγκαιρο χρόνο, ακύρωσης τμημάτων της παραγγελίας, (δ) σε έγκαιρο χρόνο, μετατροπής ποσοτήτων από το ένα είδος στο άλλο, εφόσον δεν προκύπτει συνολική υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου, (ε) σε έγκαιρο χρόνο, μικροτροποποιήσεις του σχεδίου, εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.

Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να προτείνει μικροτροποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό είναι τεκμηριωμένα υπέρ της ποιότητας και δεν προκύπτει υπέρβαση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.
Τα παραδοτέα δεν περιλαμβάνουν τις ανακλινόμενες κλίνες που φαίνονται στα σχέδια. Ο κατασκευαστής ωστόσο πρέπει να φροντίσει ώστε αυτές να προσαρμοστούν χωρίς πρόβλημα στις κατασκευές του.

- ✓ Θα πρέπει να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
- ✓ 'Ολα τα είδη και υλικά που ενσωματώνονται στα Παραδοτέα θα είναι α΄ ποιότητας κατασκευής ΕΕ (πιστοποιημένα).
- ✓ Το Νοσοκομείο σε οποιοδήποτε στάδιο της προμήθειας έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά στοιχεία και δείγματα για τα προσφερόμενα είδη σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η προσκόμιση, αποστολή, επιστροφή των ειδών προς εξέταση γίνεται με κίνδυνο και δαπάνη του υποψηφίου Προμηθευτή.
- ✓ Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της βασιζόμενο σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης, αντοχής και ποιότητας φινιρίσματος, είτε σε κριτήρια τα οποία προκύπτουν έπειτα από την άμεση αντίληψη και επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ειδών.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης (βλ. εδώ, Ενότητα Β). Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον Προμηθευτή.
- ✓ Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχουν η Ενδοκρινολογική και Νευρολογική Κλινική. Είδη τα οποία δεν θα είναι τεκμηριωμένα αποδεκτά από αυτές, θα απορρίπτονται.
- ✓ Η παράδοση θα γίνει σταδιακά ανά χώρο. Ως συμβατικός συνολικός χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **150** εργάσιμες ημέρες. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να θέσει αποκλειστικές προθεσμίες για κάθε χώρο.

Για την Τεχνική Υπηρεσία
Αντώνης Κατσαράκης