

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ
με ρήτρα επισκευής

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

1. Καρέκλες συνοδών

Οι καρέκλες θα έχουν διαστάσεις περίπου 45Χ45 εκατοστά, θα διαθέτουν στοιχεία έδρας και πλάτης ενιαία, με δυνατότητα επάλληλης τοποθέτησης/αποθήκευσης. Ο σκελετός θα είναι ασάλινος πάχους διατομής τουλάχιστον 2 χιλιοστών, χρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος. Η επιφάνεια έδρασης θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό, με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. Το κάθισμα πρέπει να είναι άνετο να χωρεί κάτω από το κρεβάτι νοσηλείας. Το κάθισμα δεν θα διαθέτει μπράτσα. Γενικά το κάθισμα θα πρέπει να είναι άνετο, με στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο σύνδεσης του πλαστικού στοιχείου με το σκελετό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες αποκόλλησης ή διάτμησης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρεις τουλάχιστον αποχρώσεις.

2. Τροχήλατες καρέκλες γραφείου με ψηλή πλάτη και μπράτσα

: τα καθίσματα θα είναι τροχήλατα με πεντακτινωτή βάση διαμέτρου περίπου 60εκ. Η βάση και ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο κατασκευής των αρθρώσεων και των συναρμογών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή σε στατική αλλά και δυναμική καταπόνηση (στρέψη, εξόρυξη, πλάγιες και ασύμμετρες παραμορφώσεις). Η έδρα και η πλάτη θα είναι διαμορφωμένες από με ανατομική διατομή και γέμισμα διογκωμένης πολυουρεθάνης (40 kg/m³), 40 mm μέσου πάχους, με επένδυση από δερματίνη ή οποιοδήποτε αντίστοιχο πλενόμενο και καθοριζόμενο υλικό (όχι όμως ύφασμα), το οποίο θα είναι υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση. Η επιλογή του χρώματος, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε είδος, θα γίνει από την υπηρεσία (δειγματολόγιο 4 τουλάχιστον χρωμάτων). Η κλίση της έδρας σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται να είναι προς τα εμπρός. Στην κάτω πλευρά της έδρας και στην πίσω της πλάτης θα υπάρχει κάλυμμα από πλαστικό κέλυφος. Η έδρα θα είναι περιστρεφόμενη και έχει την δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος (ανέβασμα - κατέβασμα) μηχανισμό ανύψωσης της έδρας μέσω αμορτισέρ αερίου (ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού κάτω από την έδρα). Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα της κίνησης της πλάτης καθ' ύψος καθώς και ρυθμίσεις των κλίσεων της πλάτης (relax), με σταθεροποίηση της σε διαφορετικές θέσεις. Τα καθίσματα θα διαθέτουν μπράτσα. Το ύψος της πλάτης θα είναι περίπου 1,10μ.

3.Κάθισμα Εργαστηρίου:

Τα σκαμπό είναι τροχήλατα (με αντιστατικά ροδάκια) με πεντακτινωτή βάση διαμέτρου καθίσματος περίπου 40εκ. και διαμέτρου τροχήλατης βάσης περίπου 60εκ. Το υλικό κατασκευής του σκελετού θα είναι μεταλλικό χρωμιωμένο ή με βαφή φούρνου (μαύρο). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τρόπο κατασκευής των αρθρώσεων και των συναρμογών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή σε στατική αλλά και δυναμική καταπόνηση (στρέψη, εξόρυξη, πλάγιες και ασύμμετρες παραμορφώσεις). Τα σκαμπό θα διαθέτουν ξεχωριστή μικρή πλάτη για τη στήριξη της μέσης. Η έδρα και η πλάτη θα έχουν ανατομική διατομή με επένδυση διογκωμένης πολυουρεθάνης (40 kg/m³), 40 mm μέσου πάχους, με επένδυση από δερματίνη, ι υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση. Η επιλογή του χρώματος, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε είδος, θα γίνει από χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η έδρα θα είναι περιστρεφόμενη και έχει την δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος (ανέβασμα - κατέβασμα) με μηχανισμό ανύψωσης της έδρας μέσω αμορτισέρ αερίου (θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού κάτω από την έδρα), μέχρι ενδεικτικού ύψους 1,10μ. Η πλάτη θα διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης κλίσης και ύψους. Το σκαμπό στο κάτω μέρος θα πρέπει να διαθέτει μεταλλικό **δακτύλιο στήριξης** των ποδιών. Το κάθισμα θα συνοδεύεται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι κατασκευής χώρας της Ε.Ε. Ελάχιστο πάχος τοιχώματος μεταλλικών μερών **2mm**

Υποχρεώσεις του αναδόχου

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται μικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις άνεσης και εργονομίας.

Όλα τα είδη θα είναι Α ποιότητας κατασκευής Ε Ε(πιστοποιημένα)

Όλα τα έπιπλα και είδη θα είναι παραγωγής βιομηχανικών μονάδων με πιστοποίηση ISO9001. Αυτοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από:

- φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών ή προσπέκτους με χρωματολόγιο

-αντιπροσωπευτική φωτογραφία ή δείγμα

-κατάλογο με τα καθαριστικά και απολυμαντικά τα οποία είναι συμβατά με τα υλικά του καθίσματος

Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ζητήσει *συναρμολογημένα δείγματα* και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα προσφερόμενα είδη. Η προσκόμιση/αποστολή/επιστροφή των ειδών προς εξέταση θα γίνεται με δαπάνη και κίνδυνο του υποψηφίου αναδόχου.

Επάνω στα δείγματα θα επικολλάται ένδειξη: ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΓΝΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ2019

Το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να απορρίψει οικονομική προσφορά για λόγους πέραν από το ύψος της (ακόμα και εάν είναι συμφερότερη), βασιζόμενο και:

_σε κριτήρια γενικότερης εμφάνισης και ποιότητας φινιρίσματος των προσφερομένων ειδών.

_αξιοπιστίας και ευκολίας χρήσης των μηχανισμών.

_σε κριτήρια αντοχής απέναντι σε μηχανικές καταπονήσεις.

Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο σημείο ακριβώς που θα υποδειχθεί, η συναρμολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μικροεξαρτήματα, υλικά συνδέσεων, μικροεργασίες και μικροϋλικά επί τόπου της θέσης εγκατάστασης.

Τα είδη παραδίδονται αποσυσκευασμένα και πλήρως συναρμολογημένα, τα δε υλικά συσκευασίας απομακρύνονται από τον ανάδοχο.

Στην επιλογή των ειδών βαρύνουσα γνώμη έχει και η Νοσηλευτική Υπηρεσία και οι χρήστες.

Προσφερόμενα είδη τα οποία δεν θα είναι αποδεκτά από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και τους χρήστες, θα απορρίπτονται.

Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **40** εργάσιμες ημέρες.

Στην ευθύνη του αναδόχου ανήκει η συνεννόηση με τους υπεύθυνους των χώρων στους οποίους θα παραδοθούν τα έπιπλα

Ρήτρα επισκευής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση επάρκειας εξαρτημάτων και καλής λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών, καθώς και τεχνική υποστήριξη επί τόπου στο ΠΑΓΝΗ για 10 τουλάχιστον έτη. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την επισκευή των μηχανικών μερών του καθίσματος (σκελετός, τροχοί, σύστημα ανύψωσης, σύνδεσμοι, πλαστικά υποστρώματα). Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος καταθέτει σχετική εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης

Αποδέχομαι τις προδιαγραφές

Για την Τεχνική Υπηρεσία

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΡΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΠΕΑΡΧΗΣ Δ.Υ.
Αφίνα