

Όλες οι παραγγελίες είναι επείγουσες
για τη Μονάδα Μορφοϊού

**ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
ΚΩΔ. 181351**

1. Τα αντιμικροβιακά φίλτρα να είναι μηχανικά και να αποτελούνται από μεμβράνη κεραμικών μικρό-ινών απόλυτα υδροφοβική. Να είναι υψηλής προστασίας και η απόδοση τους να πιστοποιείται κατά ISO 23328-1. Η απόδοσή τους βάσει της δοκιμασίας NaCl να μην είναι κάτω από 99,97% (ελεγμένο από ανεξάρτητο οργανισμό και να γίνεται αναφορά σε αυτόν).
2. Να είναι κατάλληλα για tidal volume από 300-1500ml.
3. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 2,0 cmH₂O στα 60L/min.
4. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Ο κύκλος αποστείρωσης τους να είναι ελεγμένος και πιστοποιημένος βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 11135-1. Αντίστοιχα, η στείρωσή τους να είναι εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο EN 556-1.
5. Τα φίλτρα να είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα έναντι Hepatitis C virus and Mycobacterium tuberculosis. Να είναι σε θέση να κατακρατήσουν το 99,9999% των βακτηρίων και των ιών.
6. Όλα τα ζητούμενα να αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα (φυλλάδια κατασκευαστή, πιστοποιήσεις, κ.α)

ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΠΚ
ΠΑΤΝΗ

**Τεχνικές Προδιαγραφές Κλειστό σύστημα προστατευόμενης
βρογχοαναρρόφησης**

ΚΩΔ. 225647 - 195925

Κλειστό σύστημα προστατευόμενης βρογχοαναρρόφησης για **ενδοτραχειακούς** με βαλβίδα ελέγχου αναρρόφησης, στη μεριά του ασθενούς, η οποία να απομονώνει πλήρως τον καθετήρα αναρρόφησης από τον μηχανικό αερισμό μετά το τέλος της αναρρόφησης .

Το σύστημα αναρρόφησης κλειστού κυκλώματος να περιλαμβάνει:

- 1) Καθετήρα αναρρόφησης διαφορών μεγεθών που να έχει ειδικό ατραυματικό άκρο με 4 πλευρικές οπές στο άκρο.
- 2) Να έχει συνδεδετικά προς το κύκλωμα και προς την αναρρόφηση εύκολα και ασφαλή. Τα πλαστικά του μέρη να μην περιέχουν Latex (Latex Free), και να φέρει περιστρεφόμενη βαλβίδα στην πλευρά του ασθενή που απομονώνει τον καθετήρα αναρρόφησης.
- 3) Να είναι αποστειρωμένο με διάρκεια χρήσης έως 48 ώρες.
- 4) ο καθετήρας να διαθέτει οπή για βρογχοσκοπήσεις και να διατίθεται με το μεγαλύτερο δυνατόν μήκος ή άνω των 56 cm και σε μέγεθος 14-16FR.

Άμεσα παραδοτέα λόγω κατεπείγοντως (COVID-19)

ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΠΚ
ΠΑΡΝΗ

.Α. Ολοσωμες φόρμες με κουκουλα.κωδ:227163
Προδιαγραφές για τις προστατευτικές ενδυμασίες:

- Μη διαπερατή φόρμα
- Τα υλικά και ο σχεδιασμός δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.
- Η στολή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει αποτελεσματική προστασία.
- Η ενδυμασία πρέπει να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.
- Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα ενδυμασιών προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.
- Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγραπωθητικότητα καθόλη τη διάρκεια εργασίας. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής των προστατευτικών ενδυμασιών μπορούν να αποτρέπουν τη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων μέχρι και 75 λεπτά (Πίνακας 1). Η επιλογή της προστατευτικής ενδυμασίας πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη διάρκεια έκθεσης του χρήστη στο βιολογικό παράγοντα και με το είδος της ιατρονοσηλευτικής ή άλλης πράξης.

Πίνακας 1: Ταξινόμηση της αντίστασης στη διείσδυση μολυσματικών παραγόντων λόγω μηχανικής επαφής με ουσίες που περιέχουν μολυσμένα υγρά

Κλάση υλικού κατασκευής	Χρόνος διείσδυσης, t (min)
6	$t > 75$
5	$60 < t \leq 75$
4	$45 < t \leq 60$
3	$30 < t \leq 45$
2	$15 < t \leq 30$
1	≤ 15

Η σήμανση των ενδυμάτων προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:

- Τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Νόρμας EN 14126/2003
- Τον τύπο της προστατευτικής ενδυμασίας
- Το εικονογράφημα «προστασία από βιολογικούς κινδύνους» (biohazard)



Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διαθέσιμες προς το χρήστη όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται και επιπρόσθετα όταν πρόκειται για ενδυμασία που παρέχει προστασία από βιολογικούς παράγοντες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Αριθμό Ευρωπαϊκής Νόρμας
- Χαρακτηρισμός τύπου
- Αναφορά στους βιολογικούς παράγοντες για τους οποίους η προστατευτική ενδυμασία έχει υποβληθεί σε δοκιμή. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατυπώνονται ως επίπεδα απόδοσης.
- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με τα επίπεδα απόδοσης, κατά προτίμηση σε μορφή πίνακα.
- Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τους περιορισμούς χρήσης (π.χ. εύρος τιμών θερμοκρασίας).
- Οδηγίες για τυχόν ελέγχους που πρέπει να γίνονται από τη χρήστη πριν από τη χρήση του προϊόντος.
- Οδηγίες για την προσαρμογή και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προστασίας καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση.
- Οδηγίες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση.
- Προειδοποίηση για τυχόν προβλήματα που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει ο χρήστης
- Βοηθητικές εικόνες και σχήματα για την ορθή χρήση
- Οδηγίες για την απόρριψη μετά τη χρήση της

Μεγεθος L και XL.

Απαραίτητο δείγμα

ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΓΚ
ΠΑΠΝΗ

Β. Ποδονάρια ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΩΔ. 224905

Θα πρέπει να είναι:

- Από ανθεκτικό υλικό
- αδιάβροχα
- μακριά μέχρι το γόνατο
- να φοριούνται πάνω από τα υποδήματα
- να δένουν γύρω από το γόνατο με κορδέλες, οι οποίες να λύνονται εύκολα και τα ποδονάρια να αφαιρούνται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ακουμπά το χέρι στο κάτω μέρος του υποδήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΠΚ
ΠΑΓΝΗ

**Τεχνικές Προδιαγραφές
ΚΥΚΛΩΜΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΩΔ. 53780**

Κύκλωμα Μ.Χ για αναισθησία ενηλίκων, Αποστειρωμένο κατασκευασμένο από PVC που να περιλαμβάνει :δύο σωλήνες 150cm διαμέτρου 22mm συνδεδεμένους με διχαλωτό συνδετικό Υ (αποσπώμενο) και επιπλέον σωλήνα 100cm διαμέτρου 22mm ευθύ συνδετικό για σύνδεση με ασκό 2Lt και γωνιώδες συνδετικό.
Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς. Μαλακά συνδετικά για καλή τοποθέτηση. Free latex ασκό.



**ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΠΚ
ΠΑΤΝΗ**