

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Κωδ. 50752

Να είναι κατασκευασμένα από υγροσκοπικό, βακτηριοστατικό **χάρτινο** υλικό και να προσφέρουν βέλτιστη υψηλή ύγρανση σε όλους τους όγκους και με την **ελάχιστη αντίσταση και νεκρό όγκο**.

Να διαθέτει ενσωματωμένη την υποδοχή για το οξυγόνο , ενώ να διαθέτει και οπή για αναρρόφηση ή/και βρογχοσκόπηση, η οποία να επιτρέπει και τη χορήγηση υγρών (ξέπλυμα με φυσιολογικό ορό), χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσύνδεση του φίλτρου από την τραχειοστομία.

Να προσφέρουν υψηλή ύγρανση 27 mg H₂O/1 αέρα σε όγκο 500 ml, έχουν μικρό νεκρό όγκο (10 ml) και ελάχιστο βάρος (6,3 g). Να παρουσιάζουν αντίσταση ροής 0,25 cm H₂O στα 30 λίτρα / λεπτό και 0,6 cm H₂O στα 60 λίτρα / λεπτό. Να έχουν υποδοχή σύνδεσης 15 mm και συνδετικό σωλήνα για το οξυγόνο.